

Béquilles et Tréteaux de sécurité

❖ Béquille de sécurité standard



❖ Béquille de sécurité mixte



❖ Tréteaux de sécurité



❖ Désignation :

Béquilles et tréteaux de sécurité destinés à sécuriser le semi remorques lorsque celles-ci sont désolidarisées du tracteur pour sécuriser les opérations de chargement/déchargement.

❖ Description :

2 roues Ø 200 mm, caoutchouc
Tête pivotante Ø 200 mm en acier
avec surface antidérapante
Cliquet réversible montée/descente

❖ Capacité :

De charge : 45T en statique
De levage : 18T

❖ Poids :

45 kg

❖ Dimensions modèle standard :

Hauteur mini : 1100 mm
Hauteur maxi : 1400 mm

❖ Référence : BSCR110140-H

❖ Dimensions petit modèle :

Hauteur maxi : 1030 mm
Hauteur mini : 640 mm

❖ Référence : BSCR0614103-H

❖ Description :

2 roues Ø 200 mm, caoutchouc
1 roue acier Ø 100 mm
Tréteau de positionnement 610 mm
Cliquet réversible montée/descente

❖ Capacité :

De charge : 45T en statique
De levage : 22T50

❖ Poids :

71 kg

❖ Dimensions :

Hauteur mini : 1100 mm
Hauteur maxi : 1400 mm

❖ Référence : BSTR100130-FA

❖ Description :

2 roues Ø 200 mm, caoutchouc
5 positions de réglage par clavettes
Châssis galvanisé à chaud
Support époxy orange

❖ Capacité :

15T en statique

❖ Poids :

68 kg

❖ Dimensions modèle standard :

L x l : 1200 x 550 mm
Hauteur mini : 1080 mm
Hauteur maxi : 1300 mm

❖ Référence : BSTR08130-TRG

❖ Dimensions petit modèle :

L x l : 1200 x 550 mm
Hauteur mini : 850 mm
Hauteur maxi : 1270 mm

❖ Référence : BSTR085127-RG